


# FOUCES



## VIBRADORES NEUMATICOS PNEUMATIC VIBRATORS

Los vibradores tipo NSR producen una potente vibración de alta frecuencia por rotación de masa desbalanceada gracias al motor neumático con bajo costo de mantenimiento

Están diseñados para operar sobre concreto obteniéndose alta densidad y producción desde 15 hasta 60 m /hora.

Incluyen acople rápido y regulador de presión. El largo de manguera puede extenderse a pedido.

*NSR vibrators produces powerful vibration by the rotation of the shaft setting unbalanced weights by high speed air motor with reduce maintenance cost.*

*Vibrators are handy for concrete with best densification and production rate from 15 to 60 m/H.*

*With twist grip throttle and pressure control, longer hose sets can be supplied by special order.*



LBT Lubricador de línea  
Line lubricator

MODELO MODEL	FUERZA FORCE (N)	BOTELLA HEAD (mm)	CONSUMO CONSUMPTION (m /ñmin)	VELOCIDAD SPEED rpm	MANGUERA HOSE SET mm	LUBRICADOR LUBRICATOR
NSR38	2158	37	0,6	16500	2500	LBT
NSR56	5592	55	1,0	15480	3500	LBT
NSR81	9139	80	1,3	13970	3500	LBT

# FOUCES

J. M. Estrada 2245 (1870) Avellaneda - Buenos Aires - ARGENTINA  
Telefax (5411) 4204-5737 / 2139 / 8592  
administracion@fpl.com.ar , www.fpl.com.ar